



Conector Coaxial TNC Macho Inverso / Anillo Plegable / Compatibilidad RG-8/U, LMR-400, CNT-400 / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-1202-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$166.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial TNC macho inverso con mecanismo de anillo plegable para ensamble en cables de gran diámetro. Diseñado para aplicaciones de RF profesionales que requieren conexiones robustas en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de transmisión de datos. La construcción con cuerpo de bronce niquelado, contacto central de oro y aislante de teflón garantiza desempeño eléctrico estable bajo condiciones variables de temperatura y humedad. Compatible con múltiples familias de cable coaxial de baja pérdida, facilitando estandarización de inventario en proyectos de despliegue de redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de conector: TNC macho inverso<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px;*>Contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislante dieléctrico: Teflón<li style='margin-bottom: 8px;*>Cables compatibles: RG-8/U, LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, LP-400<li style='margin-bottom: 8px;*>Herramientas recomendadas: CCT-03 (herramienta de corte), CST-400</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Contacto central de oro para óptima conductividad<li style='margin-bottom: 6px;*>Aislante dieléctrico de teflón para máxima estabilidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia a corrosión en ambientes industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector: TNC macho inverso<li style='margin-bottom: 6px;*>Mecanismo de ensamble: Anillo plegable<li style='margin-bottom: 6px;*>Material cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 6px;*>Material contacto: Oro<li style='margin-bottom: 6px;*>Material aislante: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cables adicionales: RG8/U-SYS, RFLASH-1113, LP-400<li style='margin-bottom: 6px;*>Herramienta de corte: CCT-03<li style='margin-bottom: 6px;*>Herramienta de preparación: CST-400</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multicable: RG-8/U, LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Diseño de anillo plegable para ensamble manual sin herramientas especializadas
Característica 6	Herramientas recomendadas CCT-03 y CST-400 para instalación profesional

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 21:49