



Conector Coaxial UHF Hembra / SO-239 / Montaje en Línea por Rosca / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Plata / Aislante Teflón / Para RG-8/U, LMR-400, 9913

SKU: RFU-520-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$170.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial UHF hembra SO-239 diseñado para montaje en línea mediante rosca, optimizado para cables de gran diámetro como RG-8/U, LMR-400 y 9913. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas. El contacto central de plata pura garantiza excelente conductividad eléctrica con mínimas pérdidas por inserción, mientras que el aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad dieléctrica superior y bajo coeficiente de atenuación. Aplicable en sistemas de radiofrecuencia, comunicaciones móviles, estaciones base y equipos de prueba y medición donde se requiere confiabilidad de conexión en rangos de VHF y UHF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de ensamble: rosca (en línea)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del contacto central: plata pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del aislante dieléctrico: teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cables compatibles: LP-400, CNT-400, LMR-400, RG-8/U, RFLASH-1113</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de ensamble: rosca (en línea)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: plata pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislante dieléctrico: teflón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cables compatibles: LP-400, CNT-400, LMR-400, RG-8/U, RFLASH-1113</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: plata pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislante: teflón de alta calidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 conector UHF hembra SO-239</div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramientas Recomendadas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• CCT-03: herramienta de corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• CST-400: herramienta para preparar el cable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• CT-400/300: pinzas para plegar anillo de conector</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión en entornos industriales
Característica 2	Contacto central de plata pura para conductividad eléctrica óptima y mínima pérdida de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad para estabilidad térmica y eléctrica superior
Característica 4	Montaje en línea por rosca para instalación rápida sin herramientas de soldadura
Característica 5	Compatible con cables RG-8/U, LMR-400, 9913 y variantes de 400 series
Característica 6	Diseño SO-239 estándar para interoperabilidad con conectores UHF macho PL-259