



Conector Coaxial UHF Macho / PL-259 / Anillo Plegable / RG-8/X, LMR-240, 9258 / Níquel-Plata / Baquelita

SKU: RFU-508-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$85.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector UHF macho tipo PL-239 con mecanismo de anillo plegable para terminación de cables coaxiales RG-8/X, Belden 9258 y LMR-240. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de RF. El contacto central plateado garantiza baja resistencia óhmica y estabilidad de impedancia en frecuencias de operación típicas de comunicaciones VHF/UHF. El aislante dieléctrico de baquelita mantiene las propiedades dieléctricas bajo condiciones térmicas variables. El sistema de anillo plegable permite el montaje directo sobre el dieléctrico del cable sin requerir soldadura, facilitando instalaciones en campo con herramientas de preparación y plegado específicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: UHF macho (PL-259)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad de cable: RG-8/X, Belden 9258, LMR-240, LP-240<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimpado mecánico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del contacto central: Plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislante dieléctrico: Baquelita resistente al calor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Impedancia nominal: 50 ohmios<li style='padding: 6px 0;*>• Banda típica: VHF/UHF<li style='padding: 6px 0;*>• Resistencia a la corrosión: Alta (níquel)<li style='padding: 6px 0;*>• Conductividad: Optimizada (plata)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Contacto central: Plateado<li style='padding: 6px 0;*>• Aislante: Baquelita<li style='padding: 6px 0;*>• Mecanismo: Anillo plegable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• CCT-03: Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0;*>• CST-240: Preparador de cable<li style='padding: 6px 0;*>• CST-240/195: Pinzas para plegar anillo<li style='padding: 6px 0;*>• RFA-4005-20: Accesorio de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central plateado con conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Aislante de baquelita tolerante a altas temperaturas de operación
Característica 4	Diseño de anillo plegable que simplifica el proceso de instalación
Característica 5	Compatible con múltiples series de cable coaxial de 50 ohmios
Característica 6	Ensamble mecánico sin soldadura para campo o taller