



Conector Compacto para 1 Cable de Entrada 1 Cable de Salida / Cables Compatibles 12AWG-28AWG

SKU: CON-1003 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$7.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herramienta práctica, sencilla y óptima aplicada en el cableado eléctrico. **Unir cables de forma práctica!**

Características

Características

De presión para una rápida y segura conexión.

De presión para una rápida y segura conexión.

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

1 Contacto de entrada y 1 Contacto de Salida

1 Contacto de entrada y 1 Contacto de Salida

Especificaciones físicas

Especificaciones físicas

Vista frontal del conector CON1003

Vista frontal del conector CON1003

Voltaje soportado: 250V

Voltaje soportado: 250V

Corriente soportada: 32A

Corriente soportada: 32A

Tamaño de cable compatible: 12AWG - 28AWG

Tamaño de cable compatible: 12AWG - 28AWG

Medidas: 1.2 x 2.1 x 1.5cm

Medidas: 1.2 x 2.1 x 1.5cm

Aplicaciones

Aplicaciones

Vista lateral del conector CON1003

Vista lateral del conector CON1003

Herramienta práctica, sencilla y óptima aplicada en el cableado eléctrico.

Herramienta práctica, sencilla y óptima aplicada en el cableado eléctrico.

Características

Características

De presión para una rápida y segura conexión.

De presión para una rápida y segura conexión.

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

Temperatura de operación: -20°C a 70°C

1 Contacto de entrada y 1 Contacto de Salida

1 Contacto de entrada y 1 Contacto de Salida

Especificaciones físicas

Especificaciones físicas

Vista frontal del conector CON1003

Vista frontal del conector CON1003

Voltaje soportado: 250V

Voltaje soportado: 250V

Corriente soportada: 32A

Corriente soportada: 32A

Tamaño de cable compatible: 12AWG - 28AWG

Tamaño de cable compatible: 12AWG - 28AWG

Medidas: 1.2 x 2.1 x 1.5cm

Medidas: 1.2 x 2.1 x 1.5cm

Aplicaciones

Aplicaciones

Vista lateral del conector CON1003

Vista lateral del conector CON1003

Herramienta práctica, sencilla y óptima aplicada en el cableado eléctrico.

Herramienta práctica, sencilla y óptima aplicada en el cableado eléctrico.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas por presión
Característica 2	Rango térmico operativo de -20°C a 70°C
Característica 3	Soporta hasta 250V y 32A de corriente
Característica 4	Compatible con cables calibre 12AWG a 28AWG
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para pruebas e instalaciones eléctricas sencillas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 02:58