



Conector Conduit PVC Ligero de 1/2" (13 mm).

SKU: ATUL-12-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Características

- Auto extingüible
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad estructural
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico seguro
Característica 4	Material autoextingüible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Compatible con instalaciones empotradas en concreto en obra civil
Característica 6	Normatividad NMX dual para cumplimiento en proyectos eléctricos y de datos