



Conector de Bornes de 1/2" a Cable de Calibre 1/0 (cero) a 250 KCM.

SKU: TG-CR-14 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$352.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector fabricado en bronce para unión de borne a cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño permite ligero desplazamiento para facilitar instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones sin necesidad de soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Herrajes de acero tropicalizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con bornes de ½ pulgada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conector: Bronce y/o bronce estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Herrajes: Acero tropicalizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre mínimo recomendado: 1/0 AWG (8.251 mm de diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre máximo recomendado: 250 KCM (0.500 mm de diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (mm/pulgadas)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión de borne a cable: 23 ±2 mm / 0.90 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base: 28 ±2 mm / 1.10 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto de la base: 15 ±2 mm / 0.60 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 64 ±2 mm / 2.52 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto de la base (sin tornillos): 0.50' ±2 mm / 0.02' ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 21 ±2 mm / 0.83 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 29 ±2 mm / 1.14 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 7 ±2 mm / 0.28 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 30 ±2 mm / 1.18 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 13 ±2 mm / 0.51 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 0.30' ±2 mm / 0.01' ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 25 ±2 mm / 0.98 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 40 ±2 mm / 1.57 ±0.08' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de la base (sin tornillos): 8 ±2 mm / 0.31 ±0.08' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelo Compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TGCR-14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 1/0 AWG - 250 KCM <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector con diámetro de 1/2' </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de seguridad eléctrica </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión sin soldadura reduce tiempo e instalación
Característica 2	Diseño desplazable facilita montaje en campo
Característica 3	Bronce y bronce estañado para conductividad óptima
Característica 4	Herrajes de acero tropicalizado anticorrosión
Característica 5	Compatible con bornes de 1/2 pulgada estándar
Característica 6	Rango 1/0 AWG (8.251 mm) a 250 KCM (12.7 mm)