



Conector de cable, de aluminio macho recto, .13 - .19" (3.2 - 4.7 mm), 3/4".

SKU: HUB-SHC-1030 Marca: HUBBELL Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$201.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Entre cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: 7.84E+11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 0.13-0.19', (3.2- 4.7 mm) 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 0.13-0.19', (3.2- 4.7 mm) 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 & 2, Clase III Div. 1 & 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: NEMA Type 4, 4X, 12 and 13 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para alta durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Certificación NEMA 4, 4X, 12 y 13 contra polvo y agua
Característica 4	Clasificación Clase I Div. 2 y Clase II Div. 1 para áreas peligrosas
Característica 5	Conector tipo UPC compatible con cable de 3/4"
Característica 6	Resistencia a corrosión en aplicaciones exteriores e interiores