



Conector de cable, de aluminio macho recto, .50 - .63 ", 1/2".

SKU: HUB-SHC-1024 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$127.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Entre cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: 7.84E+11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 0.50-0.63', 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 0.50-0.63', 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 & 2, Clase III Div. 1 & 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: NEMA Type 4, 4X, 12 and 13 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para ambientes industriales severos
Característica 2	Diseño UPC compatible con cables estándar del mercado
Característica 3	Certificación NEMA 4, 4X, 12 y 13 para protección ambiental
Característica 4	Ajuste de ancho 0.50-0.63" para versatilidad de instalación
Característica 5	Aprobado Clase I Div. 2, Clase II y III para áreas clasificadas
Característica 6	Conexión recta macho para enrutamiento directo de cables