



Conector de Cables a Presión / Calibre 24 AWG / Policarbonato y Bronce de Fosfato / Gel Protector / -30 a 70°C

SKU: LP-TM-042-UY Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$1.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Este conector de cables a presión está diseñado para instalaciones de redes y sistemas de telecomunicaciones que demandan fiabilidad en condiciones adversas. Su mecanismo de conexión por presión elimina la necesidad de soldaduras o herramientas complejas, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores operativos. La combinación de policarbonato estructural con contactos de bronce de fosfato asegura durabilidad mecánica y conductividad eléctrica óptima a lo largo del ciclo de vida del sistema. El gel protector integrado sella activamente la unión contra infiltración de humedad, protegiendo la integridad de la señal en ambientes con hasta 95% de humedad relativa.-</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Conexión a presión para instalación rápida y segura sin soldaduraCarcasa de policarbonato con contactos de bronce de fosfatoGel protector contra humedad integrado en el diseñoRango térmico operativo extendido de -30°C a 70°CCompatibilidad exclusiva con cable calibre 24 AWGConstrucción profesional certificada para ambientes industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Conector de cables a presión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Policarbonato, bronce de fosfato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Gel protector contra humedad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->-30°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Humedad relativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->0% a 95%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Calibre compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->24 AWG</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Instalaciones de redes de datos y vozSistemas de telecomunicaciones terrestresConexiones eléctricas en ambientes industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Accesorios Compatibles</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Kit de herramientas para instalación de redesHerramienta peladora de cable multi-funciónPinzas de precisión para corte de alambre</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Material resistente policarbonato y bronce de fosfato
Característica 3	Gel protector integrado contra humedad y corrosión
Característica 4	Operación confiable de -30°C a 70°C
Característica 5	Compatible exclusivamente con cable 24 AWG
Característica 6	Diseño robusto para entornos industriales exigentes