



Conector de Cables a Presión / Policarbonato y Bronce / Gel Protector / -30°C a 70°C / 0-95% HR / Calibre 16 AWG

SKU: LP-TM-042 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$13.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de cables a presión diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y redes en ambientes exigentes. Fabricado con cuerpo de policarbonato y contactos de bronce de fosfato que garantizan conductividad óptima y resistencia a la corrosión. Incorpora gel protector contra humedad integrado que sella la conexión y previene la oxidación del conductor. Su rango térmico ampliado de -30°C a 70°C y compatibilidad con humedad relativa del 0 al 95% lo hacen ideal para despliegues en exteriores, cámaras de infraestructura subterránea y aplicaciones industriales. El diseño robusto soporta condiciones extremas sin degradación del rendimiento eléctrico.

Características Principales

- Rango térmico operativo: -30°C a 70°C
- Funcionamiento en humedad relativa de 0% a 95%
- Diseño resistente para condiciones ambientales extremas
- Compatibilidad con calibre 16 AWG

Especificaciones Técnicas

Tipo: Conector de cables a presión

Material del cuerpo: Policarbonato

Material conductor: Bronce de fosfato

Protección: Gel contra humedad

Temperatura de operación: -30°C a 70°C

Humedad relativa: 0% a 95%

Calibre de cable: 16 AWG

Familia de Productos: LPTM042

Calibre: 16 AWG

LPTM042UY: LPTM042UY2

Calibre: 22 AWG

Kit de herramientas para instalación de redes: Herramienta peladora de cables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a presión sin herramientas especializadas
Característica 2	Gel integrado sella contra humedad y corrosión
Característica 3	Rango térmico extendido para exteriores
Característica 4	Compatible con humedad relativa hasta 95%
Característica 5	Diseño robusto para condiciones extremas
Característica 6	Materiales de policarbonato y bronce de fosfato