



Conector de Cables UY de Hasta Cable Calibre 22

SKU: LP-TM-042-UY2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$3.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector de cables a presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato, bronce de fosfato y gel protector contra humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre compatible: 22 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: LPTM042UY2 </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: A presión sin necesidad de soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de contacto: Bronce de fosfato <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cuerpo: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Gel protector contra humedad </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de cables en redes de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización de edificios </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable calibre 22 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de telecomunicaciones </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Este producto incluye garantía de 1 año contra defectos de fábrica.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin soldadura por presión
Característica 2	Gel protector integrado contra humedad
Característica 3	Material resistente policarbonato y bronce
Característica 4	Compatible con cableado estructurado
Característica 5	Ideal para redes de datos y seguridad
Característica 6	Operación en ambientes de 0 a 95% humedad