



Conector de Campo LC/UPC / Monomodo / Pre-Pulido / Re-Terminable / Drop Plana / -45 a 85°C

SKU: FASC-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los conectores rápidos de campo LC/UPC monomodo ofrecen una solución de terminación eficiente para redes de fibra óptica, eliminando la necesidad de pulido y herramientas especializadas. Diseñados específicamente para cables drop plana, permiten una instalación ágil con cierre manual que facilita la verificación visual de la conexión una vez completada. Su diseño re-terminable hasta tres veces optimiza el uso de materiales en despliegues de última milla y redes FTTH. La construcción robusta garantiza desempeño estable en condiciones ambientales adversas, con un rango térmico que abarca desde entornos de congelación hasta operación en climas cálidos.

Características Principales

Terminación en campo sin pulido ni herramientas especiales	Exclusivo para fibra óptica drop plana
Mecanismo de cierre manual con verificación visual post-instalación	Capacidad de re-terminación hasta 3 veces
Baja pérdida de inserción para enlaces de alta calidad	Operación extendida de -45°C a 85°C
Especificaciones Técnicas	Tipo de Conector
LC/UPC Monomodo	Tipo de Fibra
Drop plana (exclusivo)	Acabado de Ferrule
Pre-pulido (sin pulido en campo)	Re-terminaciones
Hasta 3 veces	Pérdida de Inserción
Máxima ≤ 0.50 dB	Típica ≤ 0.30 dB
Pérdida de Retorno	APC ≤ 55 dB
Temperatura de Operación	-45°C a 85°C (-49°F a 185°F)
Herramientas Requeridas	Ninguna especial (cierre manual)

Nota Importante: Este conector está diseñado exclusivamente para uso con fibra óptica drop plana. No utilizar con otros tipos de cable de fibra óptica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin pulido ni herramientas especiales
Característica 2	Compatible exclusivamente con fibra drop plana
Característica 3	Re-terminable hasta 3 veces para mayor versatilidad
Característica 4	Verificación visual de conexión post-instalación
Característica 5	Pérdida de inserción típica de solo 0.30 dB
Característica 6	Operación confiable en extremos de -45°C a 85°C