

Sin imagen disponible

Conector de Cobre con tornillo de fijación para cable calibre 14 - 4 AWG y Tornillo de 1/4".

SKU: HUB-KA4C Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$48.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>El Terminal de Cobre KA4C de BURNDY es un conector de alta calidad diseñado para unir cables de cobre a bloques terminales o almohadillas de equipos. Fabricado en aleaci&ocute;n de cobre, este terminal es ideal para aplicaciones industriales donde se requiere una conexi&ocute;n robusta y confiable. Ofrece una gran versatilidad gracias a su capacidad de manejo de conductores entre 14 AWG y 4 AWG.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 20px;*><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compacto terminal de alta aleaci&ocute;n de cobre para conectar cables a bloques terminales o almohadillas de equipos.<li style='margin-bottom: 8px;*>Adecuado para una amplia gama de cables de cobre desde 14 AWG a 4 AWG.<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño sin recubrimiento que asegura una conexi&ocute;n directa y efectiva.<li style='margin-bottom: 8px;*>Terminal con un solo agujero de fijaci&ocute;n para asegurar una instalaci&ocute;n sencilla.</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;*><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: 600; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Conector tipo: Terminal<li style='margin-bottom: 6px;*>RoHS: Sí<li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Cobre<li style='margin-bottom: 6px;*>Hardware: Acero<li style='margin-bottom: 6px;*>Plating: Sin recubrimiento<li style='margin-bottom: 6px;*>Torque de instalaci&ocute;n recomendado: 45 LBS/in<li style='margin-bottom: 6px;*>Tamaño del perno: 1/4 pulg<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud total: 1.11 pulg (28 mm)<li style='margin-bottom: 6px;*>Altura: 0.77 pulg (19.6 mm)</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: 600; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillo de tipo: Ranurado<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con conductores de cobre s&ocute;lido: 14-4 AWG<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con conductores de cobre trenzado: 14-4 AWG</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;*><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Adecuado para uso en instalaciones eléctricas industriales donde se necesita conectar de manera confiable cables de cobre a equipos o bloques terminales.</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>