



Conector de Compresión / Derivaciones Múltiples / 250 Kcmil a 2 AWG / Acero Inoxidable / 600 V / Diseño Ranurado

SKU: HTCT250-2-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$365.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para realizar conexiones en paralelo y derivaciones múltiples en conductores de energía. Permite tapping en conductores continuos mediante configuraciones de splice o pigtailing en aplicaciones industriales y de generación de energía. Su construcción en acero inoxidable con acabado estañado garantiza resistencia a la corrosión en condiciones adversas. El diseño ranurado facilita el ensamble rápido, mientras que las ranuras de derivación separadas permiten el funcionamiento independiente de cada conexión. Compatible con conductores de 250 kcmil a 2 AWG en línea principal, con capacidad de derivación de 2-6 AWG y 8-4 AWG. Clasificado para operación hasta 600 V en clases G, H, I y locomotoras diésel.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión paralela y derivaciones múltiples<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango principal: 250 kcmil a 2 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Primera derivación: 2-6 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Segunda derivación: 8-4 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en acero inoxidable con acabado estañado anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ranurado para ensamble rápido y fácil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranuras de derivación separadas para funcionamiento independiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye tres ataduras de cable 94V-0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de identificación: púrpura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de dieléctrico: PH25</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima: 600 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clases: G, H, I y locomotora diésel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre conductores: 250 kcmil - 2 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Primera derivación: 2-6 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Segunda derivación: 8-4 AWG</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: estañado anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Largo (L): 1.92' (48.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho (W): 0.96' (24.4 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto (H): 0.92' (23.4 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: púrpura</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Certificación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de compresión HTCT<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres ataduras de cable 94V-0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de dieléctrico: PH25<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ranurado para ensamble rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión paralela y derivaciones múltiples en un solo componente
Característica 2	Ranuras de derivación separadas para funcionamiento independiente
Característica 3	Acabado estañado que inhibe la corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Diseño ranurado que acelera el ensamble y reduce tiempo de instalación
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia mecánica
Característica 6	Incluye tres ataduras de cable 94V-0 para fijación segura