



Conector de Compresión Hermético de Acero Galvanizado para Pared Delgada de 1 1/4" .

SKU: HUB-2915-RT Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$108.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cople para Pared Delgada<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Compresión<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: Locaciones húmedas<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 1 1/4 in<li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 1.89 in (48 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.89 in (48 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3.307 in (83.99 mm)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético para locaciones húmedas y exigentes
Característica 2	Acero galvanizado con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Conexión por compresión para montaje seguro y duradero
Característica 5	Peso ligero de 0.515 lb (0.23 kg) para manejo sencillo
Característica 6	Dimensiones precisas para compatibilidad con tubería estándar