



Conector de Compresión para Hacer Derivaciones de Cables, Espacios de 250 Kcmil a 2 AWG, 2 a 6 AWG, y 8 a 4 AWG

SKU: HTCT250-2-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$411.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Realizar conexiones en paralelo y derivaciones en conductores <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapping en conductores continuos como splice o pigtailling <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones industriales y de energía </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de conductores: 250 kcmil - 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Primera derivación: 2-6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Segunda derivación: 8-4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: HTCT <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable con cable ties 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: G, H, I y Diesel Locomotive <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: Hasta 600 V </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo (L): 1.92" (48.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho (W): 0.96" (24.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto (H): 0.92" (23.4 mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Púrpura <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de dieléctrico: PH25 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Constructivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ranurado para ensamble rápido y fácil <li style='margin-bottom: 5px;*>Ranuras de derivación separadas para funcionamiento independiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado estañado para inhibir la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye tres ataduras de cable Panduit 94V-0 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA Certified </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones Industriales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones en paralelo <li style='margin-bottom: 5px;*>Derivaciones múltiples <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas eléctricos industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones comerciales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores rígidos y flexibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores para selección de dados <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con herramientas de crimpado Panduit y competidores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión paralela y derivaciones múltiples en un solo componente
Característica 2	Ranuras de derivación separadas para funcionamiento independiente
Característica 3	Acabado estañado que inhibe la corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Diseño ranurado que acelera el ensamble y reduce tiempo de instalación
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia mecánica
Característica 6	Incluye tres ataduras de cable 94V-0 para fijación segura