



Conector de Escalera de Aluminio a Tablero (Caja) / Peralte 3 1/4" / Ancho 12" / Incluye Tornillería (CHCEC314X912K)

SKU: CH-CEC8X12ALK    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$351.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-charup.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p style='text-align: justify;\*> <span style='font-size: 16px;\*> La Escalera de Aluminio portacables para cableado estructurado es un componente utilizado en la instalación de redes de telecomunicaciones y sistemas de cableado en edificios comerciales y data centers. Su función principal es proporcionar un soporte y un sistema de gestión para los cables y conductos que componen la infraestructura de cableado en un espacio determinado. </span> </p> <p style='text-align: justify;\*> <span style='font-size: 16px;\*> Consta de una serie de travesaños o barras horizontales que se conectan a soportes verticales. Se instala en las paredes o techos del edificio, proporciona una estructura en la que los cables pueden ser colocados y asegurados de manera ordenada. Esto facilita la identificación de cables individuales, su reemplazo o mantenimiento, también contribuye a la gestión eficiente del flujo de aire y la disipación de calor en sistemas de cableado al tiempo que reduce el riesgo de enredos y daños. </span> </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conector de Escalera de Aluminio a Tablero (caja)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Peralte (Alto) 3 1/4 Pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ancho 12 Pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Se puede instalar en ambientes interiores, exteriores, ambientes salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Considerar las derivaciones para cambios de trayectoria. Cuidar el radio de curvatura, dependiendo del cableado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Normas con las que cumple: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511ANCE</li> </ul> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <p style='text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;\*>¿Cuáles son las medidas importantes de una Escalera de Aluminio?</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;\*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX12AK/189533-accesorios\_escalera\_de\_aluminio\_p\_3\_14\_paso\_9\_ancho\_12.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CHE89PX6AK/171251-chardn.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Peralte 3 1/4" para soporte estructural óptimo de cargas |
| Característica 2 | Ancho 12" para gestión eficiente de múltiples cables     |
| Característica 3 | Aluminio resistente a corrosión en ambientes húmedos     |
| Característica 4 | Diseño modular para instalación adaptable en campo       |
| Característica 5 | Compatible con interiores y exteriores industriales      |
| Característica 6 | Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE        |