



Conector de Fibra Óptica / SC/UPC / Monomodo / Re-terminable / 900µm, 2.0mm, 3.0mm / 10 Piezas / -40°C a 70°C

SKU: LPSMSCUPC10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$82.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conector mecánico LP-5M-SCUPC10 está diseñado para terminación de campo en redes FTTx y enlaces punto a punto, permitiendo una instalación rápida y sencilla de cables de fibra óptica monomodo sin requerir herramientas especiales para abrir o cerrar el conector. Su diseño re-terminable ofrece flexibilidad operativa al permitir hasta tres reutilizaciones, reduciendo costos de material en ajustes o correcciones de terminación. La compatibilidad con múltiples tipos de fibra y el rango de temperatura extendido lo hacen apto para despliegues tanto en interiores como en exteriores bajo condiciones ambientales exigentes.

Características Principales

- Terminación de campo sin herramientas especializadas
- Re-terminable hasta 3 veces para mayor versatilidad operativa
- Compatible con fibra tight buffer (900µm) y fibra drop plana o redonda
- Pérdida de inserción máxima ≤0.50 dB, típica ≤0.30 dB
- Pérdida de retorno UPC ≥50 dB, APC ≥55 dB
- Rango operativo -40°C a 70°C para condiciones extremas

Especificaciones Técnicas

Paquete	10 piezas
Tipos de Conector	SC/UPC
Modo de Fibra	Monomodo
Compatibilidad	Fibra tight buffer 900µm, fibra drop plana y redonda (2.0 mm, 3.0 mm)
Re-terminable	Re-terminable hasta 3 veces
Pérdida de Inserción	Máxima ≤0.50 dB / Típica ≤0.30 dB
Pérdida de Retorno	UPC ≥50 dB / APC ≥55 dB
Temperatura de Operación	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Nota de Instalación	Al usar fibra drop, realizar conectorización con buffer de 250µm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor versatilidad
Característica 3	Compatible con fibra tight buffer y drop plana o redonda
Característica 4	Pérdida de inserción típica de solo 0.30 dB
Característica 5	Ideal para redes FTTx y enlaces punto a punto
Característica 6	Operación confiable en rangos extremos de temperatura