



SKU: 806-KPPX-4P Categoría: Misceláneo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de 4 pines para corriente DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con DVRs Hikvision modelo R8100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para aplicaciones profesionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta alto amperaje y conexión estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en sistemas de vigilancia </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 7.5A para todos los pines <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 24V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Contacto: Máximo 30 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Aislamiento: Mínimo 50 MΩ a 250V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de Prueba: 500V AC por 1 minuto </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 1000 Ciclos de inserción <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Contacto: Plug (KPPX) para contactos tipo P (Plug) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de Cable Recomendado: #18 para alimentación, #24 para señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Termoplástico HT (Alta Temperatura) UL94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica: Sistema de bloqueo para evitar desconexiones accidentales </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas de videovigilancia Hikvision</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Grabadores R8100</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Equipos de seguridad y monitoreo</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Equipos de cómputo portátiles</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fuentes de poder y equipos digitales</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UL94 V-0</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CSA/NRTL Certificado</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>RoHS Compatibilidad</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales ignífugos</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencia</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Catálogo</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con DVR Freedom R8100
Característica 2	Contactos tipo P de alta conductividad
Característica 3	Termoplástico ignífugo HT
Característica 4	1000 ciclos de inserción duraderos
Característica 5	Resistencia de contacto ≥30 m?
Característica 6	Bloqueo mecánico seguro