



Conector de Presión / 1 Entrada 1 Salida / 12AWG-28AWG / 250V 32A / -20°C a 70°C / 0.47 x 0.83 x 0.59 in

SKU: CON-1003 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cajas de Interconexión

\$6.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Conector de presión diseñado para unir cables de forma práctica y segura en aplicaciones de cableado eléctrico. Permite realizar conexiones rápidas sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando el tiempo de instalación. Su construcción compacta lo hace ideal para espacios reducidos y entornos donde la agilidad es prioritaria. Soporta condiciones térmicas exigentes con un rango operativo amplio que garantiza rendimiento estable en diversos escenarios. Perfecto para pruebas temporales, prototipos o instalaciones eléctricas sencillas que requieren fiabilidad eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conexión por presión rápida y segura sin herramientas1 contacto de entrada y 1 contacto de salida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>1 entrada / 1 salida</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Voltaje Máximo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>250V</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Corriente Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>32A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>12AWG - 28AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango Térmico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones (An x Pr x Al)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>1.2 x 2.1 x 1.5 cm
(0.47 x 0.83 x 0.59 in)</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;*>Conexiones rápidas en pruebas de cableado, prototipos eléctricos, instalaciones temporales, reparaciones de emergencia, y cualquier escenario donde se requiera una unión sencilla y confiable entre conductores de baja a media potencia. Especialmente útil en entornos de mantenimiento donde la velocidad de intervención es crítica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas por presión
Característica 2	Rango térmico operativo de -20°C a 70°C
Característica 3	Soporta hasta 250V y 32A de corriente
Característica 4	Compatible con cables calibre 12AWG a 28AWG
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para pruebas e instalaciones eléctricas sencillas