



SKU: CON-1004 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cajas de Interconexión

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de presión diseñado para distribución eléctrica de 1 entrada a 2 salidas, ideal para cableado en espacios compactos donde la eficiencia y seguridad son prioritarias. Permite realizar conexiones rápidas sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento. Soporta voltajes hasta 250V y corrientes de 32A, garantizando protección en aplicaciones residenciales, comerciales y de prueba. Su construcción robusta asegura desempeño estable en ambientes con temperaturas entre -20°C y 70°C.

Características Principales

- Conexión:** 1 entrada; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; >Terminal de conexión rápida por presión mecánica - Contacto:** 2 contactos de salida - Voltaje:** soportado: hasta 250V - Corriente:** soportada: 32A - Rango de cables:** compatible: 12AWG a 28AWG - Temperatura de operación:** -20°C a 70°C - Dimensiones:** compactas: 1.6 x 2.1 x 1.5 cm (0.63 x 0.83 x 0.59 pulgadas)

Especificaciones Técnicas

Aplicaciones Recomendadas

Solución práctica y sencilla para cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Óptimo para conexiones rápidas en pruebas de circuitos, prototipos, reparaciones de emergencia y distribución de alimentación en espacios con restricciones de espacio. Facilita la derivación de señales o potencia sin complicaciones de soldadura o terminales tradicionales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Distribución limpia de 1 a 2 circuitos
Característica 3	Seguridad eléctrica hasta 32A de corriente
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con amplio rango de calibres