



Conector de Puesta a Tierra / Aluminio / Doble Calificación Cu/Al / Rango 4-14 AWG / Estañado / 2 Puertos / UL y CSA

SKU: M00112 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$102.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de puesta a tierra tipo lay-in fabricado en aluminio mecanizado con acabado estañado, diseñado para instalaciones eléctricas profesionales que demandan conexiones seguras, duraderas y de baja resistencia. Su doble calificación para conductores de cobre y aluminio en rango de calibre 4 a 14 AWG, tanto sólidos como trenzados, elimina la necesidad de mantener inventarios duplicados de conectores específicos por tipo de metal. El diseño mecánico incorpora dos puertos con tornillos de sujeción de 1/4 pulgada y un tornillo hexagonal externo de 7/16 pulgada que permite un apriete firme mediante herramienta estándar, reduciendo tiempos de instalación y minimizando riesgos de puntos calientes por contacto deficiente. Cumple con las normas UL 2703 y CSA C22.2 No. 65-03, asegurando su empleo en sistemas fotovoltaicos, eléctricos y de telecomunicaciones donde la integridad del conductor de tierra es crítica para la protección de equipos y personal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble clasificación para cobre y aluminio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de conductor 4-14 AWG versátil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado de estaño para máxima conductividad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos con tornillos de 1/4 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aluminio mecanizado con hardware de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones UL y CSA para instalación profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño lay-in para conexión sin interrumpir el conductor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo de sujeción externo hexagonal de 7/16 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con conductores sólidos y trenzados<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicable en sistemas fotovoltaicos, eléctricos y de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de conductor: 4-14 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conductor: Sólido y trenzado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Estañado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del cuerpo: Aluminio mecanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hardware: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos de puerto: 1/4 pulgada<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo de sujeción externo: Hexagonal 7/16 pulgada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UL 2703: Sistemas de montaje y puesta a tierra para módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CSA C22.2 No. 65-03: Conectores de puesta a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble calificación Cu/Al para máxima versatilidad de instalación
Característica 2	Rango 4-14 AWG compatible con conductores sólidos y trenzados
Característica 3	Acabado estañado que optimiza conductividad y resistencia a la corrosión
Característica 4	Diseño lay-in que agiliza la conexión sin necesidad de cortar el conductor
Característica 5	Tornillo hexagonal externo de 7/16 pulgada para apriete seguro con herramienta estándar
Característica 6	Certificado UL 2703 y CSA C22.2 No. 65-03 para instalaciones fotovoltaicas y eléctricas