



Conector de tubería rígida a caja (Racor), PVC Auto-extinguible, de 25 mm

SKU: DX-43-225 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$61.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de tubería PVC de 25 mm a caja IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logo</div> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 2	Rango térmico extendido de -24°C a 60°C para climas extremos
Característica 3	Compatible con cajas IP55/IP65 estándar del mercado
Característica 4	Diseñado para integración en sistemas de telecomunicaciones y seguridad
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios