



Conector de tubería rígida a caja (Racor), PVC Auto-extinguible, de 32 mm

SKU: DX-43-232 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$62.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen y características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Características Generales --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de tubería PVC de 32 mm a caja IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -24 a 60°C <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y chorros de agua en entornos exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Rango operativo -24°C a +60°C (-11.2°F a +140°F) para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatibilidad universal con tubería rígida y cajas estándar del mercado
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especiales que reduce tiempos de montaje
Característica 6	Diseño compacto optimizado para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad