



Conector de tubería rígida a caja (Racor), PVC Auto-extinguible, de 50 mm

SKU: DX-43-250 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$130.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='Logo GEWISS'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de tubería PVC de 50 mm a caja IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -24 a 60°C </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP65 resistente a intemperie para exteriores exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Rango térmico -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible con automatización, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Conexión directa tubería-caja IP55 simplifica instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño robusto para instalaciones industriales de larga duración