



Conector de Varilla 3/4" a Cable Calibre 2/0 Awg a 350 Kcm.

SKU: TG-AB21 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$422.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiente conector fabricado en bronce para unir varilla y/o tubo a cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería de agua desde 3/8" a 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal en conexiones de referencia a masas de varilla desde 5/8" a 1" </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Varilla: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Cable: Calibre 2/0 Awg a 350 Kcm </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura a tuberías de agua de 3/8" a 3/4"
Característica 2	Compatible con varillas de 5/8" a 1" de diámetro
Característica 3	Bronce de alta conductividad para mínima resistencia eléctrica
Característica 4	Rango de cableado amplio de 2/0 AWG a 350 Kcmil
Característica 5	Diseño universal para instalaciones de referencia a masa
Característica 6	Conexión eléctrica confiable en sistemas de puesta a tierra