



Conector DIN 7-16 DIN Macho para cables de 7/8", FXL-780, AVA5-50.

SKU: 78-EZDM Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Heliax

\$743.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Conector DIN 7-16 macho para cables 7/8" Compatible con cables AVA5-50 / AL5-50 Aro auto-expandible para fácil ensamble Contacto central de oro (cautivo) Aislante dieléctrico de teflón para mayor seguridad

Sección de especificaciones técnicas

Frecuencia: 0 - 5000 MHz IMD 3er orden: -116 dBm @ 1800 MHz Voltaje RF: 1415.00 V Prueba DC: 4000 V Resistencia Contacto Exterior: 1.50 mOhm Resistencia Contacto Interior: 0.40 mOhm Resistencia Aislamiento: 5000 MOhm Potencia Pico: 40.00 kW Pérdida Inserción: 0.05 dB

Especificaciones Mecánicas

Ajuste Contacto Exterior: Clamp Ajuste Contacto Interior: Cautivo Trimetal Platedo

Durabilidad: 25 ciclos Durabilidad Interfaz: 500 ciclos

Especificaciones Ambientales

Temperatura Operación: -40 °C a +85 °C Temperatura Almacenamiento: -55 °C a +85 °C Profundidad Inmersión: 1 m Prueba Inmersión: IEC 60529:2001, IP68 Prueba Chorro Agua: IEC 60529:2001, IP66

Resistencia Humedad: MIL-STD-202F, Método 106F Choque Mecánico: MIL-STD-202F, Método 213B

Vibración: IEC 60068-2-6 Corrosión: MIL-STD-1344A, Método 1001.1

Dimensiones

Diámetro: 37.21 mm | 1.47" Longitud: 53.30 mm | 2.10" Peso: 169.87 g | 0.37 lb

Sección de Return Loss/VSWR

Return Loss/VSWR

Banda de Frecuencia	VSWR	Return Loss (dB)
50-1000 MHz		
1000-1900 MHz		
1900-2200 MHz		
2200-2700 MHz		
2700-3600 MHz		
3600-5000 MHz		

Nota de entrega

Pregunte por tiempo de entrega

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aro auto-expandible para ensamble rápido sin herramientas especiales
Característica 2	Contacto central de oro cautivo que minimiza pérdidas por intermodulación
Característica 3	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en alta potencia RF
Característica 4	Resistencia de contacto exterior de 1.50 m ² para conexión confiable
Característica 5	Compatible con cables AVA5-50 y AL5-50 de uso común en infraestructura celular
Característica 6	Recubrimiento trimetal exterior con durabilidad de 500 ciclos de acoplamiento