



Conector DIN 7-16 Hembra para cable FXL-780 y AVA5-50FX

SKU: 78-EZDF Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Hellax

\$664.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector DIN 7-16 hembra de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble auto-expandible para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo plateado para resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para conductividad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 0 - 5000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia del cable: 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>IMD de 3er orden: típico -116 dBm @ 1800 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de prueba DC: 4000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contacto externo: máx. 1.50 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contacto interno: máx. 0.40 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: mín. 5000 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de pico: máx. 40.00 kW <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: típica 0.05 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo del cuerpo: Recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación contacto externo: Abrazadera <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación contacto interno: Cautivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento contacto externo: Trimetal <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento contacto interno: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad de fijación: 25 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad de interfaz: 50 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención: 1334 N | 300 lbf <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de retención: 8.13 N·m | 72.00 in·lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de inserción: 200.17 N | 45.00 lbf </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -55 °C a +85 °C (-67 °F a +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de inmersión: 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de inmersión: Mated (IEC 60529:2001, IP68) <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de resistencia a la humedad: IEC 60529, IP68 <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de choque mecánico: IEC 60068-2-27 <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de vibración: IEC 60068-2-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de corrosión: IEC 60068-2-11, Condición Ka </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Estándar</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación, temperatura ambiente: 20 °C | 68 °F <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia promedio, temperatura ambiente: 40 °C | 104 °F <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno Loss/VSWR</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 7/8 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 37.10 mm | 1.46 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 47.90 mm | 1.89 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 136.60 g | 0.30 lb </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conformidad Regulatoria</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>China RoHS: SJ/T 11364-2006 Por encima del valor máximo de concentración (MCV) <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2008 Diseñado, manufacturado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid currentColor; padding: 10px 0 0 0;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid currentColor; margin: 0; height: 1px;'> Separador </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble auto-expandible para instalación simplificada
Característica 2	Cuerpo plateado con alta resistencia a corrosión
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 5	Potencia de pico hasta 40 kW
Característica 6	Pérdida de inserción típica de solo 0.05 dB