



Conector DIN 7-16 Macho / Anillo Plegable / Bronce Plateado / Contacto Oro / Teflón / Para Cables de 0.405 in

SKU: RFD-1604-2I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$1,322.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector DIN 7-16 macho diseñado para aplicaciones de RF profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Su construcción con cuerpo de bronce revestido en plata y contacto central bañado en oro garantiza pérdidas mínimas de inserción y excelente estabilidad de impedancia. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad soporta condiciones de operación exigentes, mientras que el mecanismo de anillo plegable facilita ensambles rápidos y seguros en campo. Compatible con la familia de cables coaxiales de baja pérdida más utilizados en despliegues de estaciones base y sistemas de distribución de señal.

Características Principales

- Conector DIN 7-16 macho para cables coaxiales profesionales
- Amplia compatibilidad con LMR-400 y cables equivalentes de múltiples fabricantes
- Cuerpo de bronce con revestimiento de plata para resistencia a la corrosión
- Contacto central bañado en oro para óptima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad para rendimiento estable
- Mecanismo de ensamble por anillo plegable para instalaciones robustas

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector: DIN 7-16 Macho

Cables Compatibles: Times LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214, Andrew CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113

Modo de Ensamble: Anillo plegable (Crimp)

Material del Cuerpo: Bronce con revestimiento de plata

Contacto Central: Bañado en oro

Aislante Dieléctrico: Teflón (PTFE)

Herramientas Recomendadas: CCT-03 (herramienta de corte), CST-400 (herramienta de crimpado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable con LMR-400 y equivalentes
Característica 2	Cuerpo de bronce con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 3	Contacto central bañado en oro para conductividad superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza
Característica 5	Diseño de anillo plegable para instalación eficiente
Característica 6	Herramientas de crimpado específicas para terminación precisa