

Sin imagen disponible

Conector Doble Fila de 14 Pins para Tablilla DISP4 del Monitor COM-3010.

SKU: CONN23 Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$118.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector doble fila de 14 pins <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con tablilla DISP4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para monitor COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz segura y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para transmisión de datos rápida </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector Doble Fila <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Pines: 14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Tablilla DISP4 del Monitor COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Conector de circuito impreso <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Contactos de cobre, aislamiento de nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 3A por contacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 250VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: UL, CSA, RoHS </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas y diagnóstico en sistemas de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tablilla DISP4 en monitores COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos en equipos de comunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo de conectores en mantenimiento preventivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas industriales de dos vías de radio </div> </div> <!-- Sección de detalles de diseño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble fila de contactos para mayor densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado estándar de 2.54mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pines de contacto con terminación chapada en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de plástico resistente al calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de bloqueo para prevención de vibraciones </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Contacto: Máximo 20mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Aislamiento: Mínimo 1000MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de Prueba: 1000VAC durante 1 minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Contacto: 3A por terminal <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Corriente: 250VAC </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de Contacto: Aleación de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de Contacto: 30μ' chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Aislante: Termoplástico UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.15 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 25.4mm x 12.7mm x 10.2mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad con estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL: 1977, 1978 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA: C22.2 No. 182.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Directiva 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC: 60603-7 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz segura para circuitos impresos
Característica 2	Contactos de cobre con aislamiento de nylon
Característica 3	Transmisión de datos rápida y estable
Característica 4	Compatible con tablilla DISP4 de monitor
Característica 5	Apto para pruebas en sistemas de radio
Característica 6	Operación en rangos extremos de temperatura