



Conector en angulo recto de 4 mm a 4 mm , paquete de 10 piezas serie VESDA E VEA

SKU: VSP-1004 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,192.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector en ángulo recto de 4 mm a 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 10 piezas para conveniencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para la serie VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad con sistemas electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita conexiones rápidas y seguras </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector en ángulo recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 4 mm a 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 10 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Serie VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polietileno de alta calidad </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a grietas por estrés <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ignífugo <li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja densidad (0.99 g/cm³) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la compresión (Clase 1) </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1820 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 94 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 54-20:2006 (cláusula 5.7) <li style='margin-bottom: 5px;'>BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2) </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de humo en instalaciones críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren cumplimiento con códigos globales <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes donde se requiere cableado plenum </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la compresión <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice óptico promedio </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de distancia a intervalos regulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro con rayas rojas </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas electrónicos de detección de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos microbore de 4 mm </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de detección de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con requisitos de cableado plenum </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin componentes activos <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere cableado eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil manejo e instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de instalación limpio <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con códigos globales de instalación </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar con detectores VESDA-E VEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consultar guías técnicas (27034 y 27035) <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar calculadora de longitud de tubo (29262) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguir instrucciones de instalación oficiales </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ignífugo con certificación UL 1820
Característica 2	Resistencia a tensión de 2000 psi
Característica 3	Cumple estándar NFPA 90A para instalaciones críticas
Característica 4	Calificación plenum para conductos de aire
Característica 5	Baja densidad 0.99 g/cm³ resistente a grietas por estrés
Característica 6	Certificación internacional EN 54-20:2006