



Conector Entrada Recta/ 15A 125V/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 5-15R/ Grado Industrial- Comercial.

SKU: HUB-HBL-5269-C    Marca: HUBBELL    Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$306.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero de nylon y latón</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente para uso prolongado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ligero y fácil de manejar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad versátil con diversos ambientes</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente:</strong> 15A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 125V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pasivo de corriente:</strong> Certificado para interrupción de corriente a plena carga nominal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislamiento dieléctrico:</strong> 2,000V mínimo</li> </ul> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Nylon, latón</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Identificación:</strong> Clasificaciones permanentes en el dispositivo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acomodo de terminales:</strong> Conductores de cobre #18-10 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> Máximo continuo 75°C; mínimo -40°C (sin impacto)</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Normas:</strong> UL 498, CSA C22.2 No. 42, NEMA® WD-6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia a la llama:</strong> UL 94 HB o mejor</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Grado de protección:</strong> IP20</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Carcaza/Abrazadera:</strong> Nylon</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto:</strong> Latón .040 in. (1.0)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Retenedor de terminales:</strong> Policarbonato transparente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tornillos de terminal:</strong> Latón #8-32, múltiples ranuras</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Abrazadera de terminal:</strong> Acero niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tornillos de ensamblaje:</strong> Acero niquelado</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación de Terminales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Estándar:</strong> UL 498 y CSA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Accesorio:</strong> Cubierta a prueba de clima HBL6018</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro del cable:</strong> .230'-.720' (5.8-18 mm)</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material duradero de nylon y latón             |
| Característica 2 | Construcción resistente para uso prolongado    |
| Característica 3 | Diseño ligero y fácil de manejar               |
| Característica 4 | Alta resistencia a la corrosión                |
| Característica 5 | Compatibilidad versátil con diversos ambientes |
| Característica 6 | Certificación UL 498 y CSA C22.2               |