



Conector F Hembra / Montaje Vertical PCB / 4 Terminales de Soldadura / Separación 0.32" / Cuerpo Níquel / Contacto Estañado / Dieléctrico Polietileno

SKU: RFF-1450-03    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$3.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conector F hembra diseñado para montaje vertical en placas de circuito impreso (PCB), con configuración de 4 terminales de soldadura separados 0.32 pulgadas entre patas. Fabricado con cuerpo de níquel para resistencia a la corrosión y alta durabilidad mecánica. El contacto estañado asegura conductividad eléctrica superior con mínima pérdida por inserción. El dieléctrico de polietileno proporciona aislamiento de alta calidad para aplicaciones de radiofrecuencia. Ideal para equipos de telecomunicaciones, sistemas de cableado coaxial, dispositivos de broadcast y equipos de prueba RF donde se requiere conectividad confiable en montajes de superficie.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;\*><li>Tipo de conector: F hembra</li><li>Montaje: Vertical para PCB</li><li>Configuración de terminales: 4 para soldadura</li><li>Separación entre patas: 0.32 pulgadas</li><li>Contacto: Estañado (excelente conductividad)</li><li>Dieléctrico: Polietileno (alto aislamiento)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Materiales y Construcción</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;\*><li>Cuerpo: Níquel (alta durabilidad, resistencia a corrosión)</li><li>Contacto interno: Estañado</li><li>Material aislante: Polietileno</li><li>Acabado: Níquel/Estaño/Polietileno</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;\*><li>Conector F hembra para PCB de montaje vertical</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje vertical en PCB con 4 terminales de soldadura para integración estable       |
| Característica 2 | Separación de 0.32 pulgadas entre patas compatible con diseños estándar de PCB       |
| Característica 3 | Cuerpo de níquel que resiste corrosión y prolonga la vida útil en entornos exigentes |
| Característica 4 | Contacto estañado que garantiza conductividad eléctrica óptima y baja resistencia    |
| Característica 5 | Dieléctrico de polietileno con aislamiento de alta calidad para señales RF limpias   |
| Característica 6 | Diseño compacto para aplicaciones de telecomunicaciones y broadcast profesional      |