



Conector F Hembra para PCB de Montaje Vertical, Níquel/ Estaño/ Polietileno.

SKU: RFF-1450-03 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$4.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: F Hembra (Montaje Vertical para PCB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: 4 Terminales para Soldar de 0.32' entre Patas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Níquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto: Estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dieléctrico: Polietileno </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector F hembra para PCB vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje 4 terminales soldar 0.32' entre patas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de níquel, alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto estanado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Dieléctrico de polietileno, excelente aislamiento </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Montaje</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Conector F Hembra diseñado específicamente para montaje vertical en PCB, con 4 terminales de soldadura con separación de 0.32 pulgadas entre patas, permitiendo una instalación segura y estable en placas de circuito.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Composición y Materiales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Fabricado con cuerpo de níquel para mayor durabilidad, contacto estañado que asegura una excelente conductividad eléctrica y dieléctrico de polietileno que proporciona un aislamiento eléctrico de alta calidad.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical en PCB con 4 terminales de soldadura para integración estable
Característica 2	Separación de 0.32 pulgadas entre patas compatible con diseños estándar de PCB
Característica 3	Cuerpo de níquel que resiste corrosión y prolonga la vida útil en entornos exigentes
Característica 4	Contacto estañado que garantiza conductividad eléctrica óptima y baja resistencia
Característica 5	Dieléctrico de polietileno con aislamiento de alta calidad para señales RF limpias
Característica 6	Diseño compacto para aplicaciones de telecomunicaciones y broadcast profesional