



Conector F Macho de Compresión Axial con Borne Negro para instalar en Cable Coaxial RG-11, 75 Ohm, Bronce-Niquelado.

SKU: TT11-F02 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$42.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector F Macho de Compresión Axial para Cable Coaxial RG-11</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: F Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Especial para Cable: Coaxial RG-11 <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: Compresión Axial <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 15 mm de Diámetro por 47.1 mm de Largo <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta de instalación: TT-14-2012 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de recursos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <iframe style='width: 100%; height: 500px; border: none;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura por compresión axial sin soldadura
Característica 2	Impedancia 75 Ohm para señal de video y RF estable
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva
Característica 4	Dimensiones compactas de 15 mm x 47.1 mm para instalaciones densas
Característica 5	Compatible con estándares de telecomunicaciones y CATV
Característica 6	Instalación con herramienta TT-14-2012 para terminación precisa