



Conector F Macho de Compresión para cable RG-59, Cuerpo de Bronce Niquelado.

SKU: TT-CON-509-RG59 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$10.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector F Macho de Compresión para cable RG-59</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: F Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: Compresión en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce: Niquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de instalación: TT-14-2012 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%; position: relative; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3.mx/usuarios/xguereque/Documentos/folletos/conectividad_video_audio_energia_2018_ing/mobile/index.html' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%; position: relative; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CIAMP7KCWxU?si=nWtjO3sjyh7AhWky' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central dorado para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
Característica 4	Montaje por compresión en línea para instalación rápida
Característica 5	Compatible con herramienta de crimpado TT-14-2012
Característica 6	Diseñado para cable coaxial RG-59 en aplicaciones de video y RF