



Conector F Macho en 75 Ohm, Plegable para Instalar en Cables Coaxiales RG-11, Cuerpo de Bronce-Niquelado/ Teflón.

SKU: TT11-F03 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$24.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: F Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Especial para Cable: RG-11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa del Cuerpo de Bronce: Níquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: PTFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C a 80°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Herramienta de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendada: SYS-RG11-CT ó SYS-RG5911-CT </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plegable que facilita el montaje en espacios reducidos
Característica 2	Aislante dieléctrico PTFE para señal de alta fidelidad sin pérdidas
Característica 3	Chapa de bronce niquelado que resiste corrosión y desgaste prolongado
Característica 4	Impedancia 75 ohmios calibrada para video y RF profesional
Característica 5	Rango térmico extendido de -20°C a 80°C para exteriores e industriales
Característica 6	Compatible con herramientas de crimpado estándar del sector