



Conector F Macho, Plegable con PIN para Cable RG-6, Cuerpo de Bronce Niquelado.

SKU: TT-CON-537 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$8.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título y características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector F Macho, Plegable con PIN para Cable RG-6, Cuerpo de Bronce Niquelado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector F macho plegable para simplicidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con cable RG-6 estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central chapado en oro para conductividad superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de teflón para mayor aislamiento </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: F Macho (Con PIN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: En Línea, Plegable <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce: Niquel <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Herramienta Recomendada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta de instalación: SYS-RG5911-CT </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para conductividad superior
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para mayor aislamiento eléctrico
Característica 3	Diseño plegable que simplifica la instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
Característica 5	Compatibilidad con cable coaxial RG-6 estándar
Característica 6	Montaje en línea para integración limpia en infraestructura