



Conector F Macho, Plegable de Doble Blindaje para cable RG-6, Cuerpo de Bronce Niquelado.

SKU: TT-CON-534 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$6.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'> Conector F Macho, Plegable de Doble Blindaje para cable RG-6, Cuerpo de Bronce Niquelado </h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: F Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Doble Blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En Línea Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: TTCON534 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: EPCOM TITANIUM <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cable RG-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación: Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Cuerpo: Bronce <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Niquelado </div> <!-- Herramienta de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta de Instalación Recomendada</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> Para la instalación de este conector se recomienda utilizar la herramienta SYS-RG5911-CT </p> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector F macho con doble blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en línea, diseño plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce bañado en níquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico hecho de teflón </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central de oro de alta pureza
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón resistente
Característica 3	Montaje en línea con diseño plegable
Característica 4	Cuerpo de bronce con acabado niquelado
Característica 5	Compatible con cable coaxial RG-6
Característica 6	Instalación rápida sin herramientas especializadas