



Conector F Macho Plegable para Cable Coaxial RG-59/U, Níquel / Níquel / Polietileno.

SKU: RFF-1402-D Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$17.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; font-weight: bold;*>Conector F Macho Plegable para Cable Coaxial RG-59/U, Níquel / Níquel / Polietileno</h2> <p style='margin: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>RF INDUSTRIES,LTD - Modelo: RFF1402D</p> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: F Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Especial para cable: RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de ensamble: Plegable <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 75 ohms </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Bronce Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Níquel <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Polietileno <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 24 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector F macho plegable para RG-59/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 75 ohms para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce con revestimiento de níquel <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico fabricado en polietileno <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas de 24 mm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plegable para instalación rápida en espacios reducidos
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Aislante de polietileno de alta densidad para estabilidad dieléctrica
Característica 4	Impedancia 75 ohm optimizada para señal de video y RF
Característica 5	Diseño compacto de 24 mm para conexiones en gabinetes densos
Característica 6	Compatible con cable coaxial RG-59/U estándar de industria