

Conector Ferrule / 10 AWG (6 mm²) / Latón Estañado / Aislamiento PVC Amarillo / 25 Piezas

SKU: E6012 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

Garantía: 1 año

$209.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los conectores ferrule modelo E6012 están diseñados para conductores de calibre 10 AWG (6 mm²), ofreciendo una terminación profesional y segura para conexiones eléctricas en tableros de control, borneras, sistemas de distribución y aplicaciones de automatización industrial. El conductor está fabricado en latón con recubrimiento de estaño, lo que garantiza excelente conductividad eléctrica y alta resistencia a la corrosión y oxidación, prolongando la vida útil de la conexión incluso en ambientes adversos con exposición a humedad o agentes corrosivos. El aislamiento de PVC color amarillo cumple una doble función: facilita la identificación rápida del circuito y proporciona protección dieléctrica adicional en el punto de crimpado. La longitud del conductor de 12 mm está optimizada para lograr un crimpado consistente y de baja resistencia, mientras que la longitud total de 20 mm asegura un asiento estable dentro de la bornera o dispositivo de conexión. El empaque de 25 piezas por bolsa resulta práctico para mantenimiento de inventario y reposición en campo.

Características Generales
Conector ferrule para cable 10 AWG (6 mm²)
Conductor de latón estañado resistente a la corrosión
Aislamiento PVC color amarillo para identificación rápida
Longitud de conductor: 12 mm para crimpado óptimo
Longitud total: 20 mm para conexiones seguras
Empaque: 25 piezas por bolsa

Desempeño Eléctrico
Calibre: 10 AWG (6 mm²)
Material conductor: Latón estañado
Resistencia a corrosión: Alta, incluso en ambientes húmedos

Físicas y Dimensiones
Longitud de conductor: 12 mm
Longitud total: 20 mm
Aislamiento: PVC amarillo

Contenido del Paquete
25 piezas de conector ferrule E6012
Empaque en bolsa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Terminación segura en borneras y tableros de control industrial**
Característica 2	**Latón estañado anticorrosivo para ambientes con humedad**
Característica 3	**Aislamiento amarillo de PVC para identificación rápida de circuitos**
Característica 4	**Conductor de 12 mm optimizado para crimpado consistente**
Característica 5	**Cuerpo de 20 mm que asegura contacto estable en conexiones**
Característica 6	**Empaque de 25 piezas para reposición eficiente de inventario**

MEMORIA TÉCNICA · E6012

Número de parte de esta ficha: E6012. La información corresponde a esta variante.

WireFerrules10AWG
1
Model E6012
Specifications:
Product WireFerrules10AWG
ConductorMaterial Brasstinplating
ShellMaterial PVC
ShellColor Yellow
WireRange 10AWG6mm2
ConductorLength 12mm
FullLength 20mm
PackingQuantity 25pcs/bag