

Conector FME Hembra / Para Cable RG-58/U / Anillo Plegable / Cuerpo de Bronce Niquelado / Contacto Central Chapado en Oro / Dieléctrico de Teflón

SKU: RFE-6050-C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Garantía: 3 años

$110.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El RFE6050C es un conector FME hembra diseñado para su montaje en cables coaxiales RG-58/U mediante sistema de anillo plegable, lo que reduce el tiempo de ensamblaje y simplifica la terminación en campo. Su cuerpo de bronce niquelado aporta resistencia mecánica y protección contra la corrosión en instalaciones expuestas. El contacto central chapado en oro mantiene una baja resistencia de contacto y una transferencia de señal estable en aplicaciones de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón conserva las propiedades de impedancia del cable y minimiza las pérdidas en el tramo de conexión. Su formato compacto facilita el montaje en gabinetes, paneles y espacios reducidos donde el acceso es limitado.

Características Generales
Tipo de conector: FME hembra
Cable principal: RG-58/U
Modo de ensamble: anillo plegable
Cuerpo: bronce niquelado
Contacto central: chapado en oro
Aislante dieléctrico: teflón
Cables coaxiales compatibles: LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195
Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-195 (preparación del cable), CT-240/195 (pinzas para plegar anillo)

Aplicación y Compatibilidad
Conector FME hembra para RG-58/U
Ensamble por anillo plegable
Compatible con LP-195, RG-142, LP142
Compatible con LMR-195 y CNT-195
Uso en radiofrecuencia y coaxiales

Construcción y Materiales
Cuerpo de bronce niquelado
Contacto central chapado en oro
Dieléctrico de teflón
Diseño compacto para espacios reducidos
Resistencia a corrosión y desgaste

Herramientas Recomendadas
CCT-03: herramienta de corte
CST-195: herramienta para preparar el cable
CT-240/195: pinzas para plegar anillo