



Conector Hembra en Ángulo Recto / 4 Contactos / Terminales Soldables / AWG 14-12 / Cuerpo Plateado Negro / Aislante Delrin / 90°

SKU: E/MS3108A18-4S Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Chasis

\$581.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector hembra de 4 contactos en ángulo recto diseñado para aplicaciones industriales exigentes, particularmente en sistemas de radio de locomotora. Su configuración de 90 grados permite la instalación en espacios reducidos donde los conectores rectos resultan impracticables. Los terminales soldables garantizan una conexión eléctrica estable y resistente a vibraciones, mientras que el aislante de Delrin proporciona alta resistencia dieléctrica y estabilidad dimensional. El cuerpo con acabado plateado en negro ofrece protección contra la corrosión en entornos ferroviarios e industriales adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: Ángulo recto de 4 contactos hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable compatible: AWG 14-12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Terminal soldable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: Plateado en negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: Estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Delrin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo: 90 grados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño: 8S a 40 (según estándar MS3108A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clase de tolerancia: 2B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hueco para cable: 0.045" diámetro mínimo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de rosca: Vea tabla de dimensiones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo: 90 grados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 8S a 40 (estándar MS3108A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de tolerancia: 2B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hueco para cable: 0.045" diámetro mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de rosca: Vea tabla de dimensiones</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Plateado en negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: Soldables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable compatible: AWG 14-12</div></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Todas las perforaciones para alivio de cable tienen un diámetro especificado según el tamaño del conector. Consulte la tabla de dimensiones completa para seleccionar la rosca adecuada según el tamaño MS3108A requerido para su aplicación específica.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales soldables para conexión eléctrica robusta y duradera
Característica 2	Aislante Delrin de alta resistencia dieléctrica y mecánica
Característica 3	Ángulo de 90° para instalación en espacios confinados de equipos industriales
Característica 4	Cuerpo plateado en negro con protección contra corrosión
Característica 5	Compatible con cables AWG 14-12 para aplicaciones de potencia media
Característica 6	Rosca estandarizada MS3108A para acoplamiento mecánico preciso