



Conector Hembra RCA | Carcasa Enchapada en Negro | Contacto Enchapado en Oro | Cable OD 3.5-6.5mm

SKU: MT390 Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$58.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- BANNER PRINCIPAL --><div style='margin-bottom:35px;'></div><!-- TITULO DEL PRODUCTO --><div style='text-align:center; margin-bottom:35px;'><h1 style=' margin:0; font-size:34px; font-weight:700; color:inherit;'>Conector RCA Hembra Profesional</h1><!-- Línea decorativa --><div style=' width:80%; height:3px; background:currentColor; opacity:.25; margin:12px auto 16px; border-radius:3px;'>
</div><p style=' margin:0; font-size:16px; opacity:.8;'>Conector RCA diseñado para aplicaciones profesionales de audio y video, ofreciendo una transmisi´n estable y una excelente calidad de contacto.</p></div><!-- TARJETAS --><div style=' display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px; margin-bottom:35px;'><!-- ESPECIFICACIONES --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Conector RCA profesional para audio y video.<li style='margin-bottom:8px;'>Carcasa metálica chapada en negro de alta resistencia.<li style='margin-bottom:8px;'>Contacto chapado en oro para máxima conductividad.<li style='margin-bottom:8px;'>Compatible con cables de 3.5 a 6.5 mm.Transmisi´n estable y rendimiento superior.</div><!-- RENDIMIENTO --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Tipo: Conector Hembra RCA.<li style='margin-bottom:8px;'>Material de carcasa: Metal chapado en negro.<li style='margin-bottom:8px;'>Contacto: Chapado en oro.<li style='margin-bottom:8px;'>Diámetro de cable: 3.5 - 6.5 mm.<li style='margin-bottom:8px;'>Vida útil: 2000 ciclos de conexi´n.Uso: Audio digital y video analógico.<li style='margin-bottom:8px;'>Más de 70 derechos de propiedad intelectual.<li style='margin-bottom:8px;'>Certificaciones RoHS, REACH y TUV.<li style='margin-bottom:8px;'>Capacidad de producci´n anual de 20 millones de piezas.Equipo de 260 empleados con más de 20 especialistas en I+D.</div><!-- PROTECCIÓN --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Excelente rendimiento de contacto.<li style='margin-bottom:8px;'>Transmisi´n de señal estable y confiable.<li style='margin-bottom:8px;'>Diseño estructural optimizado para uso profesional.Materiales de fabricaci´n de alta calidad.<li style='margin-bottom:8px;'>Sistemas de audio profesionales.<li style='margin-bottom:8px;'>Equipos de video analógico.<li style='margin-bottom:8px;'>Instalaciones de transmisi´n de señal.Equipos de broadcast y producci´n audiovisual.</div><!-- VIDEO --><div style=' position:relative; width:100%; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow:hidden; border-radius:12px; border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.15);'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/wsVgW3N9f3k?si=D3c0J0-DcHe8YuBj' title='Video del producto' style=' position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%; border:0; allowfullscreen='></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Carcasa metálica ennegrecida con alta resistencia mecánica
Característica 3	Compatible con cables de 3.5 a 6.5 mm de diámetro exterior
Característica 4	Vida útil de 2000 ciclos de inserción y extracción
Característica 5	Transmisión estable con mínima pérdida de señal
Característica 6	Certificaciones RoHS, REACH y TÜV para uso profesional