



Conector Hub para Conduit Pared Gruesa de 1" (25 mm).

SKU: ANC-HUB-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$128.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalar el coduit pared gruesa o cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina formando una unión firme y hermética. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sello integral cautivo en el conector. Garantiza hermeticidad a nivel NEMA 4/IP 66. <li style='margin-bottom: 5px;*>Contratuera reforzada con base plana estriada. El estriado raspa el acabado en la caja al apretar para asegurar continuidad de tierra. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA-GSA / F 406 D / UL 514 B. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño nominal: 25 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Diámetro: 49.5 mm Altura: 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Aprox.: 0.152 Kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello integral cautivo que elimina riesgo de pérdida o instalación incompleta
Característica 2	Hermeticidad certificada NEMA 4/IP66 para ambientes exteriores e industriales
Característica 3	Contratuera reforzada con base estriada que asegura continuidad de tierra mecánica
Característica 4	Compatible con conduit cédula 40 y pared gruesa para uniones estructurales firmes
Característica 5	Diseño compacto de 49.5 mm x 45 mm para espacios reducidos en gabinetes
Característica 6	Conformidad NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas reguladas