

Conector Hub / Zinc / 3/4" / Resistente a Intemperie / Áreas Peligrosas / Terminación Natural

SKU: HUB-WH2 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

Garantía: 3 años

$184.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector hub diseñado para instalaciones eléctricas en áreas peligrosas y entornos expuestos a condiciones climáticas adversas. Fabricado en aleación de zinc para ofrecer alta resistencia a la corrosión y durabilidad estructural en aplicaciones industriales. Su terminación natural permite una instalación ágil en campo sin requerir tratamiento adicional de las roscas. Cumple con el Código Eléctrico Nacional (NEC) artículo 501.10 y está aprobado para uso en Clase I, División 2, así como Clase I, Zona 2 bajo los artículos 502.10, 503.10 y 505.15. El tamaño de 3/4' garantiza compatibilidad con conexiones estándar de conductos y cajas de equipo.

Cumplimiento Normativo
Cumple con NEC 501.10(b)
Apto para Clase I, División 2
Apto para Clase I, Zona 2 (505.15)
Artículos aplicables: 502.10, 503.10, 505.15
Instalación segura en áreas peligrosas

Especificaciones Físicas
Material: Zinc
Tipo: Conector Hub
Serie: WH
Tamaño: 3/4'
Terminación: Natural
Resistencia: Intemperie y corrosión

Áreas de Aplicación
Áreas clasificadas Clase I, División 2
Áreas clasificadas Clase I, Zona 2
Aplicaciones en entornos industriales severos
Uso en instalaciones de intemperie
Conexiones estándar de conductos eléctricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cumplimiento con NEC 501.10 para instalaciones seguras**
Característica 2	**Resistencia a intemperie y corrosión en ambientes industriales**
Característica 3	**Tamaño 3/4" para conexiones estándar de conductos**
Característica 4	**Terminación natural que facilita la instalación en campo**
Característica 5	**Aprobado para Clase I División 2 y Zona 2**
Característica 6	**Fabricado en zinc para alta durabilidad estructural**