



SKU: A19433-ND Categoría: Misceláneo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector IDC de 6 pines en configuración vertical macho, diseñado para aplicaciones de conectividad en placas de circuito impreso. Su paso de 0.100 pulgadas (2.54 mm) representa el estándar industrial más utilizado en electrónica y automatización. La característica polarizada garantiza una inserción correcta, eliminando riesgos de daño por conexión invertida. La orientación vertical optimiza el espacio en el PCB y facilita el acceso en gabinetes compactos. Ideal para sistemas de control, interfaces de comunicación y equipos de instrumentación industrial.

Características principales

- Configuración vertical macho de 6 posiciones
- Polarización mecánica integrada
- Paso de 0.100 pulgadas (2.54 mm)
- Compatible con montaje en PCB
- Instalación simplificada
- Cumplimiento con normativas industriales

Especificaciones técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px; <div style='font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IDC vertical macho</div><div style='font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Paso / Pitch</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.100 in (2.54 mm)</div><div style='font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de pines</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 PIN</div><div style='font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>A19433ND</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con diseño macho vertical
Característica 2	Polarización que previene inserciones incorrectas
Característica 3	Paso estándar de 0.100 pulgadas para compatibilidad
Característica 4	Optimizado para montaje en placas de circuito impreso
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Cumple con estándares industriales de conectividad