



Conector Iluminado 20 A 125 V CA 2 Polos 3 Hilos (Nema 5-20R).

SKU: HUB-520-LC Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$264.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon / Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Claro <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Visibilidad: LED 360° grados alrededor del cuerpo <li style='margin-bottom: 5px;'>Polos / Hilos: 2P 3H <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 125 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 - 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima -40 °C sin impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL498 CSA C22.2 No.42 </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad LED 360° para identificación segura en entornos oscuros
Característica 2	Carcasa de nylon y policarbonato de alta resistencia mecánica
Característica 3	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 4	Compatibilidad con conductores de 10 a 14 AWG
Característica 5	Certificación dual UL y CSA para instalaciones profesionales
Característica 6	Diseño transparente para inspección visual del estado del conector