



Conector Jack Keystone / Cat 6 / 8P8C / Terminación 110 / 250 MHz / -10°C a 65°C / 0.33 ft a 213.25 ft temperatura

SKU: NK688MYL Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$136.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este módulo jack keystone de cobre en color amarillo ofrece conectividad de Categoría 6 (Clase E) con frecuencia de operación hasta 250 MHz. Su terminación por impacto tipo 110 estándar facilita instalaciones rápidas y confiables en entornos profesionales. Los contactos chapados en 50 microinches de oro garantizan excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Diseñado para soportar más de 2500 ciclos de conexión, es ideal para infraestructuras de red de alta demanda con soporte completo para PoE.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Módulo jack RJ45 keystone de 8 posiciones y 8 cables<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Terminación por impacto 110 estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Nivel de desempeño Categoría 6 / Clase E<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Esquema de cableado compatible T568A/T568B<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Contactos chapados en 50 microinches de oro<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resistencia: más de 2500 ciclos de conexión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sin blindaje (UTP)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sin blindaje (UTP)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Especificaciones técnicas<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Frecuencia: Hasta 250 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Categoría: 6 / Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Tipo de jack: RJ45 (8P8C)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Tipo de módulo: Keystone</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Color: Amarillo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Blindaje: Sin blindaje (UTP)</p><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Terminación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Estilo: Impacto 110 estándar</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Esquema: T568A / T568B</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Calidad de contactos: 50 µin de oro</p><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ciclos de terminación: > 20</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ciclos de conexión: > 2500</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Corriente: 2500 ciclos con IEEE 802.3af/802.3at y propuesto 802.3bt tipo 3 y 4</p><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Temperatura de operación: -10°C a 65°C (14°F a 149°F)</p><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Certificaciones y estándares</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Seguridad: cULus Listed, UL 1863, CAN/CSA-C22.2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Compliance: ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7, IEC 60512-99-001</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ambiental: RoHS</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación por impacto 110 para instalación rápida
Característica 2	Contactos con 50?in de oro para máxima conductividad
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Diseño keystone universal para múltiples aplicaciones
Característica 5	Resistencia superior a 2500 ciclos de conexión
Característica 6	Soporta PoE IEEE 802.3af/au/bt tipo 3 y 4