



Conector Jack Keystone / Cat 6 / 8P8C / Terminación 110 / Naranja

SKU: NK688MOR Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$135.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este conector jack keystone de Categoría 6 está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión confiable de datos a velocidades de Gigabit Ethernet. Su terminación de impacto tipo 110 permite instalaciones rápidas sin necesidad de herramientas especializadas adicionales, reduciendo el tiempo de despliegue en proyectos de cableado estructurado. La compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B ofrece flexibilidad en la implementación según los estándares de la organización. El formato keystone universal garantiza compatibilidad con faceplates, patch panels y surface mount boxes de múltiples fabricantes, facilitando la integración en entornos de telecomunicaciones, centros de datos y oficinas corporativas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alto rendimiento para redes Gigabit EthernetTerminación de impacto sin herramientas adicionalesCompatible con esquemas de cableado T568A y T568BDiseño Keystone para instalación rápida en faceplatesCumple con normativa ambiental RoHSOperación estable en amplio rango de temperatura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Naranja</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>De impacto (110)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración modular</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 espacio modular / 1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de jack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 (8 posiciones, 8 cables)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad física</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Faceplates, patch panels, surface mount boxes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Normativa ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'>Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'>Ethernet 10BASE-TFast Ethernet 100BASE-TGigabit Ethernet 1000BASE-TATM 155 Mb/sATM 622 Mb/sATM 1.2 Gb/sToken Ring 4/16</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; color: inherit; background-color: transparent;'>Voz (Voice)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Terminación de impacto sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 4	Diseño Keystone para instalación rápida en faceplates
Característica 5	Cumple con normativa ambiental RoHS
Característica 6	Operación estable en amplio rango de temperatura